

# Das ist Ralmont

Wir sind der Spezialist für Dichtungs- und Dämmungssysteme in der Baubranche. Seit über 20 Jahren liefern wir gut durchdachte, praktische Produkte für Fenster- und Türanschlüsse sowie ein umfassendes Sortiment von Klebern, Silikonem und Schäumen.

Unsere Kunden schätzen es, dass sie durch den zuverlässigen Verschluss von Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich wichtige Ressourcen schonen.

RALMONT – professionelle Lösungen zum Abdichten von Fenstern und Türen.

## Wir sind für Sie da!

### Sie brauchen Lösungen? Wir haben sie!

Nutzen Sie das Fachwissen der Ralmont-Experten aus fast 25 Jahren Erfahrung in der Baubranche.

Unser Motto: „Für Profis am Bau.“ gilt für alle Branchen. Vom Industriekomplex bis zum Verwaltungsgebäude, von privaten Auftraggebern zu Öffentlichen.

Ralmont unterstützt die gesamte Baubranche. Mit hochwertigen Produkten, Planungsleistungen und in der Umsetzung Ihrer Projekte.

Auf Lösungen von Ralmont ist Verlass. Und Sie sind auf der sicheren Seite.

Getreu unserem Motto: „Für Profis am Bau.“

Unsere Kundenservice erreichen Sie unter:

Deutschland

**09181 - 516 40-20**

[info@ralmont.de](mailto:info@ralmont.de)

Bayern

**09181 - 516 40-30**

[vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de](mailto:vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de)

Österreich

**09181 - 516 40-40**

[info@ralmont-ptw-austria.at](mailto:info@ralmont-ptw-austria.at)

### Referenzen

## Wohnanlage Oberaudorf

Dieser nachhaltige Neubau eines Mehrfamilienhauses im oberbayerischen Oberaudorf wurde in Holzbauweise mit verschiedenen RALMONT Produkten realisiert.

Neben Fensterfolien und Bändern wurde zur Abdichtung aller bodentiefen Elemente der „RALMO-Anschlussflansch“ mit Flüssigabdichtung verbaut.

Für den Fensterbankabschluss wurde „RALMO-FBA complete“ verwendet.

In diesem modernen, lichtdurchfluteten Bau wurde viel Wert auf die Wohnqualität gelegt. Hierfür sind große Fensterflächen unabdingbar. Die in diesem Zusammenhang verwendeten breiten Schiebetürelemente wurden mit „RALMO-DÄMM SFM PU Schaum“ gedämmt, damit sie über eine lange Zeit hinweg flüssig und leicht laufen.



[ralmont.de/referenzen](https://www.ralmont.de/referenzen)

**RALMONT**<sup>®</sup>  
Dichtungssysteme

Schauen Sie doch mal rein...  
übersichtlich und informativ  
[www.ralmont.de](https://www.ralmont.de)



**Ralmont GmbH**  
Pavelsbacher Straße 17  
D-92361 Berggau  
T +49 9181 516 40-20  
F +49 9181 516 40-21  
[info@ralmont.de](mailto:info@ralmont.de)  
[www.ralmont.de](https://www.ralmont.de)

**PTW- Bayern-  
Vertragshandelsges. mbH**  
Keltenring 16 • D-92361 Berggau  
T +49 9181 516 40-30  
F +49 9181 516 40-31  
[vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de](mailto:vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de)  
[www.ptw-bayern-dichtstoffe.de](https://www.ptw-bayern-dichtstoffe.de)

**Ralmont-PTW GmbH**  
Holzbauernstraße 20  
A-4050 Traun  
T +49 9181 516 40-40  
F +49 9181 516 40-41  
[info@ralmont-ptw-austria.at](mailto:info@ralmont-ptw-austria.at)  
[www.ralmont-ptw-austria.at](https://www.ralmont-ptw-austria.at)

**Standort Kiefersfelden**  
Dorfstraße 35  
D-83088 Kiefersfelden  
T +49 9181 516 40-36  
F +49 9181 516 40-21  
M +49 160 92 44 72 80  
[josef.einwaller@ralmont.de](mailto:josef.einwaller@ralmont.de)



[ralmont.de/kontakt](https://www.ralmont.de/kontakt)

© Copyright 2023 Ralmont GmbH

RM1020/DE/1023 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

**RALMONT**<sup>®</sup>  
Dichtungssysteme



Alles rund um den Holzbau

## Bauen aus Holz – Der ökologische Trend

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Produkte für die energetische und vor allem prozesssichere Montage im Holzbau zusammengestellt.

Mehr Produktdetails und Informationen finden Sie im Internet: [www.ralmo.de/holzbau](http://www.ralmo.de/holzbau)

## RALMO®-FBA

### Dämmung und Abdichtung in einem

RALMO®-FBA complete ist das optimale System für die dauerhaft dichte Ausführung des unteren Anschlusses bei Fenstern und Türen unter Vermeidung von Wärmebrücken und Kondensatbildung, Wassereintritt in die Fuge, Putz- und WDVS.

Bei WDVS kann das System mit einer Folie inkl. Gewebe oder dem KU-Winkel inkl. Gewebe in Verbindung mit dem RALMO®-WDVS-Winkel mauerwerksbündig an Fenstern und Türen ebenfalls sicher und zuverlässig eingebaut werden.



## RALMO®-FBA complete

- 1 Dichtfolie mit Putzgitter
- 2 Wasserführende Folie über dem Putz
- 3 Dämmkeil mit Gefälle
- 4 Selbstklebende Hinterlüftung (nicht inklusive)
- 5 Putzleiste unter der wasserführenden Folie für eine gleiche Putzdicke und einen geraden Abschluss
- 6 Eckpflaster überputzbar mit Seitenverklebung und keilförmiger Dämmung (nicht inklusive)
- 7 Selbstklebung für die Sohlbank



## DÄMM feinzell SanReMo

RALMO®-DÄMM feinzell SanReMo ist ein spezieller Pistolen-Weichschaum, der aufgrund seiner Elastizität auch größere Bauteilbewegungen, z. B. durch Temperaturschwankungen, dauerhaft aufnehmen kann. Die hohe Klebkraft des Produktes verhindert hierbei Flankenabriss, sodass die hohe Schall- und Wärmedämmung zwischen Bauteilen (z. B. Fensteranschlüsse) auch langfristig gewährleistet ist.

Die spezielle Formulierung erlaubt den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis zu  $-10^{\circ}\text{C}$ .



Speziell für den Holzbau konzipiert

## RALMO®-Unterlegplatten

Massive Unterlegplatten aus Polypropylen (PP) zum Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türeinebau sowie im Innen- und Trockenausbau. Universelle Anwendungen als Distanzplatte oder Unterlegplatte.

- massiver Aufbau - optimale Lastabtragung
- beständig gegen viele gängige Chemikalien
- rutschfeste Oberfläche durch Feinriffelung
- randverbundverträglich durch hochwertiges PP
- alterungsbeständig
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten

### Bezeichnung

Unterlegplatte KU 40 x 60
Unterlegplatte KU 53 x 66
Unterlegplatte KU 53 x 140
Unterlegplatte KU 53 x 170
Unterlegplatte KU 53 x 210
Unterlegplatte KU 70 x 70

in allen gängigen Höhen erhältlich

## RALMO®-Flexband 2.0 innen

### Für die Innenabdichtung der Fenster-Montagefuge.

Standardverklebung für den Fensterrahmen ist ein  $1 \times 20$  mm Selbstklebestreifen in weiß. Für die Verklebung an der Wand kann der rote, sehr stark klebende Selbstklebestreifen RALMO®-Top in den Breiten 20 mm bis zu 150 mm usw. gleich- oder wechselseitig aufgebracht werden.



## RALMO®-EURO Diffusion außen

### Für die Außenabdichtung der Fenster-Montagefuge.

Standardverklebung für den Fensterrahmen ist ein  $1 \times 20$  mm Selbstklebestreifen in weiß. Für die Verklebung an der Wand kann der rote, sehr stark klebende Selbstklebestreifen RALMO®-Top in den Breiten 20 mm bis zu 150 mm usw. gleich- oder wechselseitig aufgebracht werden.



## RALMO®-Flexband 2.0 außen

### Für die Außenabdichtung der Fenster-Montagefuge.

Standardverklebung für den Fensterrahmen ist ein  $1 \times 20$  mm Selbstklebestreifen in weiß. Für die Verklebung an der Wand kann der rote, sehr stark klebende Selbstklebestreifen RALMO®-Top in den Breiten 20 mm bis zu 150 mm usw. gleich- oder wechselseitig aufgebracht werden.




## RALMO®-SFM-Weichschaum

Der RALMO®-SFM Weichschaum dient nur als Dämmung für Anschlüsse breite Türen oben.

Breiten variabel.

Schaumdicken: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm (expandiert). Für RALMO®-SFM als Rollenware benötigen Sie noch Folien für die innere und äußere Abdichtung.



## RALMO®-TAPE 1000

RALMO®-TAPE 1000 ist ein selbstklebendes, flexibles, thermoplastisches, butylkautschukbasiertes Dichtband, das mit einer zweidimensional bis zu 300 % dehnbaren, reißfesten PE-Folie kaschirt ist. Die hochflexible dünne PE-Folie ist perfekt zum Abdichten auch um schwierige Stellen.

- lösemittel- und bitumenfrei



## RALMO®-TAPE 4000

Die RALMO®-TAPE 4000 ist eine Spezialfolie für die Abdichtung unten, außen bei bodentiefen Elementen. Sie dient zur luft- und wasserdichten Abdichtung am Baukörper und im Fassadenbereich

- Baustoffklasse B2
- verarbeitbar bis  $-10^{\circ}\text{C}$ , frei bewitterbar
- sehr hohe Weiterreißfestigkeit und bitumenverträglich



## Dichtmanschette


### Kabel-/Rohrmanschette – individuell anpassbar

Dehnzonen-Wandmanschette aus dünnem, dehnbarem, beschichtetem Polypropylen-Vlies, mit einem Dehnbereich in der Mitte für eine leichtere Applikation über Rohre oder Kabel. Vollflächig klebend mit Butyl und überputzbar.

### Die Dichtmanschette ist individuell zu bestellen.

Kabel-/Rohr-Ø minus 3 mm = Größe des Lochs und damit absolut luft- und wasserdicht.

- Abmessung:  $150 \times 150$  mm
- temperaturbeständig  $-5^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$
- Berstdruck: max. intern  $> 1,5$  bar
- für dauerhaft stehendes Wasser geeignet, laut Angaben des Herstellers
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien



## RALMO®-KOMP BG1 600 Pa

Das RALMO®-KOMP BG1 ist dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Im komprimierten Zustand weisen die Bänder auch gegen Benzin, Öl und sonstige Lösungsmittel eine sehr gute Beständigkeit auf. Das Dichtband geht nach dem Einbringen in der Fuge kontrolliert auf. Es passt sich den Fugenflanken an, sodass bei richtiger Bandwahl eine sichere Abdichtung gewährleistet ist. Durch den sehr stark klebenden Selbstklebestreifen RALMO®-Top kann auch im Winter bis  $-10^{\circ}\text{C}$  montiert werden.



## RALMO®-R3 Window plus

### Multifunktionsband für die Fenstermontage mit sehr starker Selbstklebung mit PE-Liner

Das RALMO®-R3 Window plus ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen nach dem Prinzip „innen dichter als außen“.


### Raumseite/innen:

luftdicht (a-Wert)  $a < 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}(\text{daPa})]$

Dämmebene: schalldämmend, wärmedämmend

### Wetterseite/außen:

wind- und schlagregendicht, BG 1  $\geq 600$  Pa



## RALMO®-Anschlussflansch + RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K = geprüftes System!

### Geprüftes System für die Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und ÖNORM B3691/3692!

Der RALMO®-Anschlussflansch dicht hinter der Rollladenleiste ab, wo es dem Bauwerksabdichter oder Spengler nicht mehr möglich ist, sauber anzubinden und bietet Anbinde-Breiten von  $\geq 50$  mm für das nachfolgende Gewerk.

### Verschiedene Materialien möglich.

Wechselseitiger Flansch bei KU-Profilen. Stufenflansch für eine seitliche Montage.



### Passt sich wie maßgeschneidert allen vorhandenen Untergründen an.

RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K zur sicheren Abdichtung aller erdberührten Bauteile im Neubau, Dach, wasserführenden Anlagen und zur Sanierung von Bestandsabdichtungen.

RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K härtet ohne  $\text{CO}_2$ -Bildung aus und ist eine lösemittelfreie, hochdiffusionsfähige Flüssigabdichtung.

- hochdiffusionsfähig,  $\text{S}_\text{D}$ -Wert  $< 2$  m
- stauwasserdicht lt. Prüfzeugnis
- lösemittel-, isocyanat- und weichmacherfrei u.v.m.
- bereits nach 1 Stunde regenfest



## Befestigungstechnik

### Bei uns finden Sie ein großes Sortiment an Knaggen, Winkelverbinder, 3D-Montagewinkel, Bohrer und Montageschrauben (Senkkopf / Zylinderkopf)



Winkel



## Tiefgezogene Montage-Ecke

### Selbstklebende, tiefgezogene Montageecken für eine perfekte und schnelle Abdichtung der unteren/äußeren Eckbereiche bei Fenstern.

Größen: B x H x T  
 $60 \times 60 \times 100$  mm  
 $60 \times 60 \times 200$  mm

- überputzbar
- für innen und außen
- Verwendung: links und rechts
- Selbstklebung: ohne, Verklebung mit Folienkleber

